



**SYMBOL:
E1243-1**

ODŁĄCZNIK CS-26

OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach.
- Odłączniki muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ.



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	WYMIARY	POŁĄCZENIE	NATĘŻENIE	NAPIĘCIE
» Obudowa: aluminium » Śruby: Miedź	» Rozstaw otworów: 65mm » Wysokość: 150mm	» Śruby M10	» Robocze: 200A » Maksymalne: 2500A	» 12/24V

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.

