



KOD PRODUKTU:
E1386

**PRZEWÓD SPIRALNY Z
WTYCZKAMI 13/7 PIN 12V 1,5M**

DANE TECHNICZNE:

- długość robocza 1,5m
- 13/7pin 12V
- czarny kolor
- wymiary opakowania zbiorczego
490x300x270 mm
- 40 szt/ karton
- waga: 380g

Uwagi i instrukcja montażu:

- Stosować zgodnie z przeznaczeniem
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Przewód służy do połączenia ciągnika z naczepą w celu prawidłowego działania świateł bądź systemu hamulcowego.



www.myKAMAR.com

ZDJĘCIE:



MARK	FUNCTION
L	Lewy kierunkowskaz
54G	Światło P/M
31	Masa
R	Prawy kierunkowskaz
58R	Pozycja prawa
54	Stop
58L	Pozycja lewa
8 PIN	Wyłącznik P/M

PIN	FUNKCJA
1	Lewy kierunkowskaz
2	światło p/m
3	Masa
4	Prawy kierunkowskaz
5	pozycja prawa
6	Stop
7	pozycja lewa
8	Światło cofania
9	+12V stałe
10	+12V przez stacyjkę
11	Masa (-) dla pinu nr 10
12	Wolny
13	Masa (-) dla pinu nr 9

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.